

二建练习题(三)

一、单项选择题(共 20 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

13、井筒砌壁模板中, 采用液压动力脱模的是()。

- A.木模板
- B.预制混凝土模板
- C.金属伸缩式模板
- D.金属拆卸式模板

14、施工单位决定正式提请工程竣工验收后, 应向()提交验收申请报告。

- A.监理单位
- B.建设单位
- C.质量监督部门
- D.设计单位

15、矿山立井工程项目施工前, 应由施工单位负责完成的准备工作是()。

- A.项目规划和立项许可
- B.土地购置和临时用地的租用
- C.申请并获准施工许可
- D.施工图纸审查和技术交底

16、施工质量检验中的“三检制”内容不包括()。

- A.抽检
- B.自检

C.互检

D.专检

17、在编制应急预案时，应急响应部分应考虑的内容是()。

A.救援机构和人员组成

B.应急训练

C.应急资源的准备

D.应急人员的安全防护措施

18、民用爆炸物品失效、销毁前，应报省级人民政府()。

A.国防科技工业主管部门

B.安全监督管理部门

C.建设行业主管部门

D.环境保护管理部门

19、开发利用伴生放射性矿的单位，应当在申请领取采矿许可证前编制环境影响报告书，并报()环境保护行政主管部门审查批准。

A.国务院

B.省级以上人民政府

C.地市级以上人民政府

D.县级以上人民政府

20、关于立井井筒检查钻孔布置的说法，正确的是()。

A.井筒检查钻孔应布置在井筒范围内，以便充分了解井筒掘进的岩层特征

B.采用冻结法施工的井筒，检查钻孔可布置在井筒范围内

C.对于地质构造和水文条件中等，无有害气体突出危险的情况，检查钻孔可布置在井筒范围内

D.采用钻井法施工的井筒，为避免对钻井工作的影响，检查钻孔不得布置在井筒范围内

