

二建练习题(五)

一、单项选择题(共 20 题, 每题 1 分, 每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

6、堆石坝垫层填筑施工中, 当压实层厚度较小时, 为减轻物料的分层, 辅料宜采用()

- A、进占卸料、进占铺平法
- B、后退法
- C、进占法
- D、进占卸料、后退铺平法

答案: B

7、下列地基处理方法中, 适用于砂砾石地基处理的是()

- A、帷幕灌浆法
- B、排水法
- C、挤实法
- D、预浸法

答案: A

8、某钢筋混凝土构件, 钢筋采用机械连接, 同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总截面面积的()

- A、50%
- B、20%
- C、30%

D、40%

答案：A

9、下列混凝土结构加固方法中，适用于冷缝修补的是()

A、涂抹环氧砂浆

B、外粘钢板

C、钻孔灌浆

D、粘贴纤维复合材料

答案：C

10、施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为()一次

A、三年

B、三个月

C、六个月

D、一年

答案：D

C.对于地质构造和水文条件中等，无有害气体突出危险的情况，检查钻孔可布置在井筒范围内

D.采用钻井法施工的井筒，为避免对钻井工作的影响，检查钻孔不得布置在井筒范围内